

# Jablotron Centrale JA-107 avec LAN

Calendriers 64 indépendants les uns des autres • Transmission jusqu'à 15 utilisateurs et/ou 4 centres de télésurveillance (5 protocoles) • Sorties BUS 2 • Alimentation 230V secours batterie 12V 18Ah • Consommation 70 mA à l'arrêt, 120 mA en déclenchement • Puissance du BUS 1.2 A sur les deux sorties • Mémoire d'évènement 700 000 à 1 million • Test cyclique paramétrable de 10s à 2 min • Certification EN 50131

**JABLOTRON**  
CREATING ALARMS



JA-107K

## Données Techniques

## Produits Conseillés



**F-LINK**

Logiciel de programmation pour centrale JA-103 et JA-107 version 2.8



**BAT12V7A**

Batterie rechargeable 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité



**JA-CLAVLCD-W**

Jablotron Clavier Radio LCD + lecteur de badge 1 segment



**JA-114E**

Jablotron Clavier BUS avec écran LCD et lecteur de badge + 1 segment Blanc



**JA-SIM-SDC-FR**

Jablotron Carte sim SDC version Française



**MINISD-FR**

Jablotron User manual language set - French



**JA-GSM2G**

Module GSM Jablotron 2G, pour centrales JA-103 et JA-107