

FICHE TECHNIQUE

Ref. KS-OPIS / KSI240000.300
 A installer dans boîtier adéquat. Lares 4.0 :
 Version 96 : 2 Maximum
 Version 16 : 4 Maximum
 Version 40 : 12 Maximum
 Version 140 : 20 Maximum
 Version 644 : 32 Maximum
 Alimentation 14,2Vdc



Photo(s) non contractuelle(s)
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Le câble de charge de la batterie est inclus



Données Techniques Principales

Gestion de la batterie	18 Ah
Alimentation	14,2 Vdc
Consommation	50 mA stand-by ; 950 mA max
Température de fonctionnement	+5 +40 °C; 95% Humidité
Dimensions	115x60x20 mm (LxHxP)
Poids	50 g
Max courant disponible pour alimenter des périphériques externes	1450mA(grade 2) -550mA(grade 3)

Produits Conseillés



KS-BOITIER-GS
 Ksenia Boîtier métallique Grand 50W 325x400x90mm avec serrure



KS-BOITIER-G
 Ksenia Boîtier métallique Grand Ksenia 325x440x90mm sans serrure latérale



KS-BUSHUB
 Ksenia répartiteur KS-BUS



BAT 12V7A
 Batterie rechargeable 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité



BAT 12V18A
 Batterie 12V 18Ah pour systèmes de sécurité