

FICHE TECHNIQUE

Ref. NV-MTX328
32 entrées vidéo BNC
8 sorties Moniteurs
Chainable jusqu'à 512 entrées / 128 moniteurs



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

| | |
|-----------------------|---|
| Video Input | 32 x BNC, loop-through |
| Video Output | 8 x BNC |
| Alarm Input | 16 |
| Alarm Output | 1 relay output, 1 TTL/CMOS output |
| System Configuration | Max. 512x128 in parallel connection of 16 matrix switchers, max. 128x8 in MASTER-SLAVE connection of 5 matrix switchers |
| Functions | 80 sequences, 80 groups, 80 macro functions |
| Schedule | 80 schedule patterns executing predefined functions |
| External Ports | 3 x RS-485 for connection with NV-KBD70 keyboard or NOVUS® DVRs, 1 x RS-422/RS-485 for connection with cameras, 1 x RS-232 for connection with PC |
| User Authorization | Menu access password protection |
| Power Supply | 12 VDC (100 ~ 240 VAC/12 VDC PSU in-set included) |
| Power Consumption | 12 W |
| Operating Temperature | 0°C ~ 50°C |
| Dimension (mm) | 432 (W) x 88 (H) x 310 (D) |
| Weight | 4.2 kg |

Produits Conseillés



ASSISTVIDEO

Assistance à la mise en service vidéo 1 journée



BNC

Connecteur BNC à compression



NV-KBD70

Pupitre Caméras, Stockeurs, Matrice



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30