

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. IPGO-DOMEIR

Compatible avec les stockeurs Novus IPGO

Capteur Sony 1/2.8" Full HD

Caméra 2MPX Full HD en 25 i/s

Objectif varifocal 3 à 9mm

Portée infrarouge 10m

Réglage du zoom motorisé

Double flux pour l'enregistrement et la visualisation

Alimentation POE



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.



Données Techniques Principales

CCD	1/2.8" SONY CMOS
Résolution image	2 Méga Pixels (Full HD)
Portée des Leds	10 mètres
Luminosité minimale	0.16 lux
Rapport S/B	Supérieur à 60 dB (AGC Off)
Obturbateur électronique	Auto/Manuel (1/4 ~ 1/2 000 s)
Obturbateur lent (DSS)	X8
Basculement Jour/Nuit	Automatique
Type d'objectif	Varifocal 3 à 9mm
Angle de vue (H)	100° à 35°
Type de compression vidéo	H264 et M-JPEG
Type de compression audio	G.711
Protocoles réseaux	HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, NTP, RTSP, RTP, UPnP
Image/seconde	25
Sortie vidéo	Ethernet (RJ45)

Produits Conseillés



RJ45/5M
Cordon RJ45 M/M 6, 5 M



RJ45
Connecteur RJ45 non blindé (Modular plug), 8 plots - 8 contacts dorés pour câble rond



RJ45FF
Adaptateur RJ45 femelle / femelle, droit permet de raccorder 2 câbles RJ45 M/M



RJ45- 1m
Câble RJ45 M/M moulé, blindé (FTP) catégorie 5e, longueur 1 mètre 4 paires, certifié 100 Mbps, contacts dorés



RJ45/ 15cm
Câble RJ45 M/M moulé, blindé (FTP) catégorie 5e, longueur 0,15 mètre 4 paires, certifié 100 Mbps, contacts dorés



RJ45/20m
Cordon Réseau RJ-45 longueur 20 mètres



CAT5E.305m
Câble réseau Cat. 5E. Rouleau de 305m.



AL I 2V 1.5A
Alimentation caméra 1,5 A 12Vdc