Caméra IPGo FullHD Tube Infrarouge 30m

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. IPGO-TUBEIR
Compatible avec les stockeurs Novus IPGO
Capteur Sony 1/2.8" Full HD
Caméra 2MPX Full HD en 25 i/s
Objectif varifocal 3 à 9mm
Réglage du zoom motorisé
Portée infrarouge 30m
Double flux pour l'enregistrement et la visualisation
Alimentation POE

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

CCD	1/2.8" SONY CMOS
Résolution image	2 Méga Pixels (Full HD)
Luminosité minimale	0.16 lux
Rapport S/B	Supérieur à 60 dB (AGC Off)
Obturateur électronique	Auto/Manuel (1/4 ~ 1/2 000 s)
Obturateur lent (DSS)	X8
Basculement Jour/Nuit	Automatique
Type d'objectif	Varifocal 3 à 9mm
Portée des Leds	30 mètres
Angle de vue (H)	100° à 35°
Type de compression vidéo	H264 et M-JPEG
Type de compression audio	G.711
Protocoles réseaux	HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, NTP, RTSP, RTP, UPnP
Image/seconde	25
Sortie vidéo	Ethernet (RJ45)
Flux vidéos	Deux
Autres fonctions	Correction des Pixels Défectueux (DPC)
	Accès à la caméra sécurisé par un mot de passe
	Détection de mouvement dans l'image
Indice de protection	IP 66
Consultations simultanées	10 maximum
Alimentation	POE, 24VAC

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30