

## NOVUS<sup>®</sup> Caméra Novus IPgo Dôme Full HD 3-9mm Antivandale

## FICHE TECHNIQUE

Ref. IPGO-DOMEIR-AV Compatible avec les stockeurs Novus IPGO Capteur Sony 1/2.8" Full HD Caméra 2MPX Full HD en 25 i/s Antivandale & IP 66 Objectif varifocal 3 à 9mm Réglage du zoom motorisé Double flux pour l'enregistrement et la visualisation Alimentation POE





## Données Techniques Principales

CCD 1/2.8" SONY CMOS  Résolution image 2 Méga Pixels (Full HD)  Luminosité minimale 0.16 lux  Rapport S/B Supérieur à 60 dB (AGC Off)  Obturateur électronique Auto/Manuel (1/4 ~ 1/2 000 s)  Obturateur lent (DSS) X8  Basculement Jour/Nuit Automatique  Type d'objectif Varifocal 3 à 9mm  Portée des Leds 10 mètres
Luminosité minimale  Rapport S/B  Supérieur à 60 dB (AGC Off)  Obturateur électronique  Auto/Manuel (1/4 ~ 1/2 000 s)  X8  Basculement Jour/Nuit  Automatique  Type d'objectif  Varifocal 3 à 9mm
Rapport S/B Supérieur à 60 dB (AGC Off)  Obturateur électronique Auto/Manuel (1/4 ~ 1/2 000 s)  Obturateur lent (DSS) X8  Basculement Jour/Nuit Automatique  Type d'objectif Varifocal 3 à 9mm
Obturateur électronique Auto/Manuel (1/4 ~ 1/2 000 s)  Obturateur lent (DSS) X8  Basculement Jour/Nuit Automatique  Type d'objectif Varifocal 3 à 9mm
Obturateur lent (DSS) X8  Basculement Jour/Nuit Automatique  Type d'objectif Varifocal 3 à 9mm
Basculement Jour/Nuit Automatique  Type d'objectif Varifocal 3 à 9mm
Type d'objectif Varifocal 3 à 9mm
31
Portée des Leds 10 mètres
Angle de vue (H) 100° à 35°
Type de compression vidéo H264 et M-JPEG
Type de compression audio G.711
Protocoles réseaux HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, NTP, RTSP, RTP, UPr
Image/seconde 25
Sortie vidéo Ethernet (RJ45)
Flux vidéos Deux
Autres fonctions Correction des Pixels Défectueux (DPC)
Accès à la caméra sécurisé par un mot de passe
Détection de mouvement dans l'image
Indice de protection IP 66
Réglages 3 axes
Consultations simultanées 10 maximum

