

## FICHE TECHNIQUE

Ref. T6230f-IP/WL-II

Résolution 2Mpx

WDR Double SCAN 120dB

Objectif

Application Android/iOs : SuperlivePlus



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

**6000** VSS  
**IP**



### Caractéristiques Principales



### Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Fonction AI	Ingenius
Indice IK	IK10
Indice IP	IP67
microSD	Oui
Nombreflux	3
Poids	400
Portée IR	30m
Série Fabricant	Série 6000
Taille Capteur	1/2.8"

### Produits Conseillés

 NVB-5300JB  
Socle pour séries 5000 AHD Novus NVB-6030JB  
Socle de raccordement Diam 118 IP66 NVB-6050JB  
NOVUS Socle Diam 110 x 39mm NVB-6050PA  
Adaptateur pour montage sur poteau NVB-6025JB  
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112 NVB-6035JB  
Boite de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000 NVB-6000WB  
Support de fixation murale NOVUS NVB-6000PA  
Support pour montage poteau series 6000 IP