

# Novus Caméra IP Tube Série 6000 4Mpx IR 50m 2.8-12mm Zoom Motorisé IK 10 avec AI

Résolution 4Mpx • WDR Double SCAN 120dB • Objectif varifocale 2.8-12mm Zoom Motorisé • Application Android/iOs : SuperlivePlus

**NOVUS**



NVIP-4H-6502M/F-II

## Caractéristiques Principales



Dimensions du produit

## Données Techniques

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Focale de fin	12
Fonction AI	Comptage de véhicules/Intrusion/Périmètre/Franchissement de Ligne/Objet abandonné/Classification d'objets
Indice IK	IK 10
Indice IP	IP67
microSD	Oui
Nombreflux	3
Poids	500
Portée IR	50m
Série Fabricant	Série 6000

## Produits Conseillés

**NVB-5100JBS**  
Boîte de raccordement pour  
T115F-AHD, T120V-AHD et  
D115F-AHD

**NVB-5300JB**  
Socle pour séries 5000 AHD  
Novus

**NVB-6025JB**  
NOVUS Socle de  
raccordement série 6000 IP  
diam 112

**NVB-6000WB**  
Support de fixation murale  
NOVUS

**NVB-6030JB**  
Socle de raccordement Diam  
118 IP66

**NVB-6035JB**  
Boîte de raccordement diam  
140 NOVUS Série 6000

**NVB-6050JB**  
NOVUS Socle Diam 110 x  
39mm