

Novus Caméra IP thermique double flux Tube Série 6000 5Mpx IR 30m IK 10 avec AI led blanche

Résolution 5Mpx • WDR Double SCAN 120dB • Objectif • Application Android/iOs : SuperlivePlus

NOVUS



T6530f-IP/F-TDUAL-II

Caractéristiques Principales



Données Techniques

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	4
Focale de fin	4
Indice IK	IK 10
Indice IP	IP66
microSD	Oui
Nombreflux	4
Poids	730
Portée IR	30m
Série Fabricant	Série 6000
Taille Capteur	1/2.7"

Produits Conseillés



NVB-5100JB

Boite de raccordement pour
T115f-AHD, T120v-AHD et
D115f-AHD



NVB-5300JB

Socle pour séries 5000 AHD
Novus



NVB-6000PA

Support pour montage
poiteau séries 6000 IP



NVB-6025JB

NOVUS Socle de
raccordement série 6000 IP
diam 112



NVB-6000CA

Adaptateur de montage
pour caméras IP et supports
de la série 6000



NVB-6000WB

Support de fixation murale
NOVUS



NVB-6030JB

Socle de raccordement Diam
118 IP66