

## FICHE TECHNIQUE

Ref. D6830f-IP/WL-II  
 Résolution 8Mpx  
 WDR Double SCAN 120dB  
 Objectif focale fixe 2.8mm  
 Application Android/iOs : SuperlivePlus



Photo(s) non contractuelle(s)  
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

6000 <sup>VSS</sup> IP

### Caractéristiques Principales



### Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Dôme
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Focale de fin	2.8
Fonction AI	Vidéo Floue/Objet disparu/Objet abandonné/Franchissement de Ligne/Changement de scène/Vidéo Floue/Intrusion
Indice IK	IK10
Indice IP	IP67
microSD	Oui
Nombreflux	3
Poids	500
Portée IR	30m
Série Fabricant	Série 6000

### Produits Conseillés

NVB-6025JB  
 NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112

NVB-6030JB(118mm)  
 Socle de raccordement Diam 118 IP66

NVB-6050JB  
 NOVUS Socle Diam 110 x 39mm

NVB-6000WB  
 Support de fixation murale NOVUS

NVB-6000PA  
 Support pour montage poteau series 6000 IP

NVB-6000CA  
 Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000